

Produktinformation: Safety piktogrammer

Skiltene er trykt på Stripcal® AF 75 s med aggressiv klæber. De er beskyttelseslakeret og tåler vej og vind. Skiltene lagerføres i 4 formater: H=højformat og V=vandret. Formater: 35 x 68 mm, 50 x 96 mm, 60 x 116 mm, 88 x 168 mm. Min 50 stk. pr. udførelse. Tekstforklaring til motiverne haves. Varianter heraf kan vi tilbyde i separatproduktion - enten trykt i serigrati eller ved mindre antal og omgående levering som ID-Cal digitaltryk.





Produktinformation: Safety piktogrammer

Stripcal® AF 75 s skilte

Stripcal® AF 75 s fremstilles efter nøje afstemte og gennemtestede recepter på ISO 9001/EN29.001 certificeret produktionslinie.

Anvendelsesområde:

Stripcal® AF 75 s leveres til mærkning af industriprodukter der kræver højeste sikkerhed for en langvarig dekoration og mærkning, både inde som ude. Stripcal® folieserien består af kvalitetsfolier der hovedsaglig tiltrykkes i serigrafi med opløsningsmiddelfrie farver fra eget farvelaboratorium.

Egenskaber:

Stripcal® AF 75-s tilpasser sig og hæfter upåklageligt på de fleste industioverflader. Et aggressivt klæbemiddel sikrer en problemfri dekoration på de fleste kunststoffer.

Tekniske data:

Overføres til alle glatte og svagt strukturerede overflader, der er tørre, rene og fedtfri.

Basisfolie: 0.075 mm Polyvinylchlorid (PVC)

Klæbestof: Modificeret polyacrylat (permanentklæber i specialudførelse)

Format: fra 5 mm Ø til 100 x 200 cm.

Motivudformning: standardudførelse i serigrafi: Streg- og rasterudførelser.

Farver: Alle farver er mulige, ligesom metallic- og neonfarver.

Minimumoplag: efter opgave.

Temperaturområde: fra -25°C til + 80°C, kortvarigt indtil 120°C

Specialudførelser: -Stripcal® AF 75-es med ekstra kraftig klæber for ekstreme overflader.

-forskellige klæbestoffer - også justerbare

-dobbeltsidede

-med skrivefelter

-offset raster (60 linier)

-udstanset med applikationstape

-Enkeltvis udstanset med montageslids, i strimler eller ruller afhængigt af formål.

Påvirkning af blødgøringsmidler: mulig på PVC og andre kunststoffer.

Slidstyrke: TaberAbraser CS 17, 500 g, 400 - 500 omdrejninger.

Individuel mærkning: I EDB, skrivemaskine eller med kuglepen eller tusch på særlige felter.

Klæbekraft: målt efter A 7 DIN 30646 25 N.

Gittertest: efter DIN 53151; GTO-1

Lys- og vejrbestandighed: 5 år udendørs.

Lagerholdbarhed: min. 2 år, tørt ved normal rumtemp. uden pres eller varmepåvirkning.

Kemisk bestandighed: tåler kortvarige påvirkninger af olie og benzin samt alle alm. anvendte rengøringsmidler.

Klassifisering efter DIN 30646: Det færdige skilt med farve, lak, klæber og folie - ikke kun basisfolien er testet.