



## Produktinformation: Stripcal® F skilte

Stripcal® F er et selvklæbende robust skilt til universel anvendelse. Stripcal® F trykkes i serigrافي og beskyttelseslakeres så farverne står flotte og rene. De er nemme at overføre og leveres stanset/udskåret i de fleste former og formater. De er meget modstandsdygtige overfor ydre påvirkninger og trykket bevarer sin lysægtighed. Et skilt der adskiller sig fra de fleste almindelige folieprodukter.



Stripcal® F er trykt på PVC basis til holdbar og vedvarende mærkning, reklame og dekoration. Til fremstillingen bruges udelukkende udvalgte og gennemtestet folieskvalitet, og alle farver og lakker er specielt udviklet til denne type skilte.

Stripcal® F er et spidsprodukt der fremstilles til fordelagtige priser. Trykningen i serigrافي giver kraftige effektfulde farver med en lang levetid, og med den strenge kontrol sikrer vi en ensartet høj kvalitet.

## Produktinformation: Stripcal® F skilte

### Anvendelsessted:

Egnet til de fleste glatte eller svagt ru overflader, der er rene og fedtfri.

### Format:

Min. 10 cm<sup>2</sup>. Ved mindre formater samt udstansning af enkeltbilleder er formatet max. 90 x 198 cm.

### Motivudformning:

Streg eller raster indtil 48linier er muligt - Offset i specialudførelser.

### Farver:

Efter vor miljøvenlige normalfarveskala eller specialfarver efter ønske - også med metalliceffekt.

### Antal:

500, 1.000, 2.500, 5.000 osv. Større formater leveres også i mindre antal.

### Lys- og vejrbestandighed:

Udendørs mere end 2 år.

### Aftagning:

Mekanisk - løsnes fra dekorations-overfladen. Klæbestofrester fjernes med rensbenzin.

### Varmebestandighed:

168 h/100° C. Ingen markant ændring. (DIN 30 646).

**Mærkning:** Udførelse med skriveflter kan mærkes i skrivemaskine med specialfarvebånd eller med kuglepen og permanent tusch.

### Slidstyrke:

Taber Abraser CS 17 Räder, 5 N, > 500 omdrejninger.

### Påvirkning af opløsningsmidler:

Resistens overfor kortvarig påvirkning af olie, benzin, svage baser og syrer.

### Påvirkning af blødgøringsmidler:

Er mulig på PVC og andre kunststoffer.

### Overlakering:

Unødvendig - er overlakering et krav så kontakt salg og service.

### Misfarvning:

Kan forekomme.

### Lagerholdbarhed:

2 år.

### Rengøring:

Med vand og almindelige anvendelige rengøringsmidler.

### Specialudførelse:





Dagslysfarver, selvlysende, skrivefelter, effektlak eller doming.

### Klæbekraft:

≥ 15 N (FTM1), afhængig af dekorationsfladen. DIN 30 646-W1.

### Folietykkelse:

ca. 80 µ , incl. permanentklæber ca. 95 µ.



### Brugsanvisning:

- Bøj det omkringliggende beskyttelsespapir bagud og fold det så et stykke af den selvklæbende folie er fri.
- Motivet positioneres og den klæbende del presses fast på dekorationsfladen.

- Skiltet presses fast med en plastskraber eller lign. begyndende indefra og ud, mens resten af beskyttelses papiret fjernes.
- Skrab endnu engang fra midten og ud. Evt. små luftbobler forsvinder selv, mens der i store prikkes hul med en nål.

Dette datablad og vore øvrige tekniske oplysninger tjener til Deres information og rådgivning. De svarer til vor bedste viden, dog kan et forbindende udsagn for alle materialeoverflader og farver ikke gives ved sammenligning med vores testresultater, men skal testes i den givne sammensætning. For undersøgelse af materialer, anvendelse og overføringsvejledning står vort laboratorium til rådighed.